



Гидрораспределитель гидроусилителя руля 50-3406015



Номинальный расход
рабочей жидкости 20 л/мин

Номинальное
давление настройки
предохранительного клапана,
при расходе (21₋₂) л/мин, - 9,0МПа

Назначение

Гидрораспределитель двухсекционный с гидроуправлением РГС 25 предназначен для изменения движения, регулирования величины потока и запираения рабочей жидкости в исполнительных клапанах. Область применения гидрораспределителя - в гидроприводах строительных, дорожных, коммунальных и других мобильных машин и оборудования.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Фильтруемая жидкость	Масло на минеральной основе
Номинальный расход, л/мин	250
Номинальная тонкость фильтрации, мкм, не более	10
Максимальные внутренние утечки, см ³ /мин, не более, по зазорам золотника из цилиндрических линий при нейтральном положении золотника	100
Минимальное давление управления, при котором происходит полное включение золотника, МПа	2±0,2
Минимальное давление для первоначального страгивания золотника, МПа	0,6 ^{+0.05}
Масса, кг, не более	54

Условия эксплуатации

Фильтруемая жидкость масло минеральное с кинематической вязкостью:
номинальная - 10 мм²/с
максимальная - 1500 мм²/с

Температура рабочей жидкости от +40°C до +80°C
Температура окружающей среды от -40°C до +45°C

